

Dane techniczne	QH 3012
Wymiary w cm	12-60-11
Napięcie - Moc	230 V/ 600W/1 200W
Zabezpieczenie	IP 24
Dwu stronny	•



QH 3012

Kolor

OPIS PRODUKTU

Promiennik podczerwieni do montażu ściennego.

Przednia obudowa z odpornego na temperaturę aluminium.

Łazienkowy promiennik podczerwieni można ustawić pod kątem 0 - 40 stopni

Elektryczny promiennik ciepła do łazienki, który dzięki prostemu przełącznikowi możemy wybrać jedną z dwóch dostępnych mocy urządzenia 600W lub 1200W. Emitowane światło z promiennika jest małe w porównaniu do urządzeń promiennikowych podobnej mocy jednolampowych, dzięki czemu nawet w ciemnym pomieszczeniu poświata nie przeszkadza.


Promienniki mogą być wykorzystywane np. do punktowego ogrzewania niemowląt w trakcie przebierania i kąpieli.

Promiennik podczerwieni dzięki temu że posiada zabezpieczenie IP24 możliwy jest montaż nawet w łazience zgodnie z obowiązującymi przepisami.




ZALETY


Możliwość montażu obustronnego



Mocowanie można ustawić pod kątem 40°



Zabezpieczenie IP24



DYSTRYBUTOR: NOVLI SP. Z O.O.

Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl